

# ADI ACRI BLOCK



**Línea:** CEMENTOSOS

**Textura:** La del acabado.

**Tipo de Producto:** Modificador acrílico concentrado para COREVBLOCK y TEXTUREX.

**Presentación:**

Galón	4.0 Lts.	4.0 Kgs.
Cubeta	19.0 Lts.	19.0 Kgs.

**Revisión:** Agosto/2011

**Almacenamiento:** 6 meses en espacio cubierto y sin diluir, a temperaturas no menores de 5° C, ni mayores de 40° C

**Descripción:** Modificador acrílico concentrado, base agua, elaborado a base de polímeros acrílicos y aditivos químicos varios que incrementan la resistencia del COREVBLOCK.

**Duración del Producto:** La del acabado. Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

**Propiedades:** Proporciona flexibilidad, adherencia (a sustratos pintados o sellados), mayor resistencia y dureza al COREVBLOCK y TEXTUREX, evitando el proceso de curado con agua.

**Características:** Mejora la texturabilidad del producto. Incrementa la adherencia a largo plazo y la resistencia del COREVBLOCK y/o TEXTUREX. Rendimiento teórico de 11.8 a 15.8 sacos de COREVBLOCK o TEXTUREX por cubeta de ADI ACRI BLOCK. Diluir 4 partes de agua limpia por 1 de ADI ACRI BLOCK concentrado. Dosificación: 1.2 a 1.5 Litros por saco de COREVBLOCK. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, hongo o salitre recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

**Usos:** Para modificar el COREVBLOCK y TEXTUREX, impartándole mayor resistencia y flexibilidad al producto.

**Secado:**

Al tacto:	4 a 6 horas
Total:	48 horas
Curado Total:	Después de 28 días

A una temperatura de 25° C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado varía de acuerdo a las condiciones climáticas.

**Beneficios:** Aumenta y mejora las propiedades mecánicas de COREVBLOCK y TEXTUREX.

**Color:** Transparente

**Modo de Aplicación:**

**Sustrato:** Seguir indicaciones descritas en la Ficha Técnica del COREVBLOCK.

**Aplicación de Producto:** En un recipiente limpio y seco, agregar cuatro partes de agua por una de ADI ACRI BLOCK, mezclar manualmente o con agitador de bajas revoluciones por minuto hasta homogenizar completamente y no se observen aglomerados de producto. Una vez preparada la mezcla de ADI ACRI BLOCK con el agua correspondiente, agregar 6 a 8 Lts. de esta mezcla a un saco de COREVBLOCK o TEXTUREX. Mezclar con agitación mecánica utilizando un batidor o taladro de bajas r.p.m. y con propela Mix Golf o helicoidal por 3 a 4 minutos o hasta tener una mezcla homogénea y libre de grumos. Preparar la pasta sólo para una hora de trabajo.

**Mantenimiento:** No requiere.

**Precauciones:** Sólo emplear agua potable para diluir. Diluir sólo en la cantidad estipulada. No almacenar el producto una vez se ha diluido. No combinar o mezclar con productos de otras marcas o propias, salvo que lo indique la Ficha Técnica, o por autorización expresa del Departamento Técnico de Corev de México. En condiciones extremas de temperatura, preparar COREVBLOCK o TEXTUREX para máximo 30 minutos de trabajo.

**Servicio:** Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV de México S.A de C.V.

PLANTA Calle 20 de Noviembre No. 396 Col. Santa Maria Aztahuacán. México, D.F. C.P. 09500 T. (55) 1546.6200  
OFICINAS COMERCIALES Agricultura No. 49 Col. Escandón. México, D.F. C.P. 11800 (55) 5276.8660