

Minerale

Recubrimiento mineral de aspecto pétreo, original y único. Su amplia gama de tonos que reproduce fielmente los acabados de las piedras naturales, lo vuelven una opción exclusiva para decorar fachadas e interiores según las últimas tendencias arquitectónicas. Une los beneficios técnicos, económicos y de fácil aplicación de un texturizado COREV, con la vanguardia estética.

Minerale

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES EXTERIORES

Recubrimiento 100% acrílico de apariencia mineral, elaborado con pigmentos naturales, aditivos químicos no tóxicos y totalmente resistentes al exterior lo cual garantiza durabilidad y colores estables en casi cualquier superficie exterior.

Acabado: Mineral pétreo.

Textura: Semi-lisa porosa.

Dilución: De 200 a 500 ml de agua limpia/cub 19lts. Dependerá de las condiciones climatológicas.

Aplicación: La superficie debe estar limpia, seca y nivelada. Sellar con **SOTTOFONDO 1000®** (mezclando una parte de agua por una de sellador) o **SOTTOFONDO 3X1®** (mezclar 3 partes de agua por una de sellador) para zonas muy rugosas se recomienda sellar a dos manos.

En áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el Resanador **COVERPLAST**, que promueve la adherencia sobre zonas lisas o brillantes, dejando una capa de hasta 3mm de espesor. Para lograr que la superficie quede más lisa, se puede utilizar el **MASCOREV G XT** para exteriores, en interiores **COVERMIX o MASCOREV G**.

Se recomienda efectuar la aplicación entre 2 personas, iniciando la aplicación desde la parte más alta del muro hacia abajo, en tramos no mayores a un metro cuadrado, para evitar traslapes.

Aplicar uniformemente el producto con llana de acero inoxidable al espesor del grano, retirando los excesos de material, dejando una superficie homogénea y desvaneciendo las marcas de llana con la misma. Dejar secar y obtener textura de acuerdo a las siguientes propuestas:

Textura Natural: Solamente se deja secar la superficie aplicada como se indica anteriormente.

Textura Lijada: Una vez cumplido el tiempo de secado, lijar homogéneamente con lija del No. 120, aplicando fuerza moderada, al terminar, lavar con agua limpia utilizando una bombilla tipo fumigador portátil, enjuagando y quitando el polvo con un cepillo de cerdas suaves, también se puede usar agua a presión sin dejar fijo el chorro de agua con el abanico amplio. Secar con un trapo limpio.

Textura Lavada: Una vez cumplido el tiempo de secado, frotar la superficie con una fibra scotch húmeda en forma circular, con fuerza moderada, para ir dejando descubiertas las hojuelas y agregados de color del material en toda la superficie.

Protección adicional: Una vez seco se puede aplicar **VITROSEAL HRM** ó **HRB** como lo indica su ficha técnica, con esto obtenemos mayor resistencia a la abrasión y el rayado.

Tiempo de secado:

Al tacto: 2 a 3 hrs. Secado para lijar y lavar: 24 hrs.
Total: 48 hrs. El tiempo de secado varía de acuerdo al clima de cada zona.
Dureza total: 30 días.

Rendimiento: 19 a 21 m²/cub.

Colores: 16 Colores.

Herramientas:

Para aplicar: llana de acero inoxidable.

Para dar acabado:
fibra scotch / lija No. 120.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada de los productos COREV, visitar la página www.corev.com.mx

Impresión hecha en papel sustentable. Amable con el medio ambiente. COREV.



COREV



COREV

www.corev.com.mx T. 5276.8660