

PASTIN DECO



Línea: TEXTURIZADOS TRADICIONALES.

Tipo de Producto: Recubrimiento Texturizado decorativo para muros y plafones. Aplíquelo usted mismo.

Revisión: Agosto/2011

Descripción: Recubrimiento base agua de fácil aplicación para hacer texturas decorativas. Compuesto de sílices, copolímeros acrílicos de alta calidad, aditivos químicos, pigmentos y conservadores no tóxicos.

Propiedades: Decorativo, resistente y durable. Se aplica en muros interiores nuevos o para redecoración es una gran alternativa. Soporta pequeñas fisuras por asentamientos no estructurales. Por su composición acrílica permite el correcto sellado de los muros.

Características: Flexible, inalterable, económico. Rendimiento teórico de 30 a 34 m² por cubeta. No requiere diluirse, ni se recomienda hacerlo, salvo expresa recomendación de nuestro Departamento Técnico. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

Usos: Para recubrir muros de todo tipo, decoraciones especiales en espacios interiores, logrando suaves y agradables texturas de gran durabilidad. Aplicable sobre concreto, mampostería, paneles de fibrocemento o yeso, madera y metal previamente preparados.

Beneficios: Se adapta a los movimientos y asentamientos no estructurales, no cambia sus propiedades físicas, versátil, atractivo, fácil aplicación, colores estables y bajo costo por metro cuadrado. Puede repintarse después, cuando se requiera. Recomendamos que el repinte se haga con una pintura acrílica compatible.

Acabado: Texturado uniforme mate. Suave apariencia que imprime la herramienta con que se aplica.

Texturas: Rayadas, ruladas, escobilladas, cepilladas, damascadas, goteadas, caracoleadas, etc. Su composición sin grano permite un sin número de formas y texturas con todo tipo de rodillos, pistola spray, escobillas, etc.

Presentación:

Galón	4.0 Lts.	6.4 Kgs.
Cubeta	19.0 Lts.	32.0 Kgs.
Tambo	200.0 Lts.	320.0 Kgs.

Almacenamiento: 6 meses en espacio cubierto con temperatura no menor de 5°C ni mayor de 40°C. Máximo 3 cubetas de altura en estiba.

Duración del Producto: 5 años, aunque su vida útil es superior a 8 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de hongo, humedad, o salitre recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

Secado:

Al tacto: 2 horas
 Total: 24 horas
 A una temperatura de 25° C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado varía de acuerdo a las condiciones climáticas.

Colores: 20 colores de línea. Igualaciones disponibles.

Modo de Aplicación:

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente, libre de salitre y perfectamente detallada en resanas.

Aplicación de Selladores: Sellar la superficie con SOTTOFONDO^{MR} 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO^{MR} 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato, para zonas lisas rodillo o brocha, para rugosas, aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Aplicación de Resanadores: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el resanador COVERPLAST^{MR}, que promueve la adherencia sobre zonas lisas y brillantes, así como la de cubrir imperfecciones de hasta 3 mm. de espesor por capa. Para lograr que la superficie esté más lisa, con menor porosidad que un yeso, se puede utilizar el alisador COVERMIX o MASOREV "G", cuyo uso es limitado para interiores.

Aplicación de Producto: Se recomienda efectuar el trabajo entre 2 personas, iniciando la aplicación de la parte alta de las áreas hacia abajo, en tramos no mayores a un metro cuadrado, para evitar traslapes. Es importante fundear en un tono similar al del acabado final, para evitar contrastes de color. La aplicación del producto puede hacerse con llana de acero inoxidable o rodillo de felpa.

Obtención de Textura: Deberá obtenerse inmediatamente después de la aplicación inicial, utilizando cepillos, brochas, rodillos de figura, espátulas, pistola texturizadora, guantes, etc.

Rodillo de Felpa: Humedecer el rodillo con agua y escurrirlo. Introducir el rodillo en la cubeta e impregnarlo completamente con el material, aplicándolo en franjas de un metro en una misma dirección. Repetir esta operación hacia un lado y hacia abajo. Cada 3 o 4 m² repasar el rodillo en la misma dirección para uniformar la textura y esfumar uniones.

Rodillo de Figura: Una vez empastada la superficie como se describió anteriormente, pasar el rodillo uniformemente, cuando aún esté fresco el material sin traslapar el rodillo.

Brocheada: Aplicar el recubrimiento delgado y pasar una brocha en fresco, realizando diferentes movimientos para lograr la textura elegida.

Damascada: Aplicar el recubrimiento con llana y girar el rodillo texturizador en fresco para uniformar la textura, o aplicar directamente con el rodillo de felpa y texturar con el rodillo texturizador.

Aspersión: Aplicar con pistola de alta presión a una presión mínima de 20 Lbs. por Pulg.², realizando movimientos primero horizontales y después verticales, aplicando en sentido contrario al inicial; para uniformar la textura, realizar movimientos circulares.

Goteada: Aplicar con sistema de aspersión y pistola de alta presión graduando el tamaño de gota o salida, según el tipo de tirol o goteado.

Planchada: Sobre la textura goteada o damascada, planchar con llana acrílica, limpiándola después de cada trazo; se debe iniciar este efecto cuando el recubrimiento ya no se adhiera al tacto o a la llana acrílica.

Araña de Alambre, Escobilla o Cepillo: Una vez fondeada la superficie del color del producto, empastar y pasar la herramienta en el sentido deseado para obtener la textura requerida. Los bordes podrán retocarse posteriormente con una brocha en aquellos sitios en que el rodillo no alcance a llegar.

Múltiples: Se pueden plasmar figuras utilizando rodillo de figuras, moldes de juguetes, bolsas de plástico, sellos de goma e incluso la mano; para lograr estos efectos, la condición es que el recubrimiento aún esté fresco.

Mantenimiento: Para eliminar polvo y manchas de suciedad, lavar ligeramente con agua y jabón, utilizando un paño suave. La resistencia total se alcanza después de 30 días.

Precauciones: No mezclar con otros productos. No diluir el producto. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc. con agua y jabón, inmediatamente después de utilizarlos. En la aplicación por aspersión, no debe excederse de 10 m. de manguera de la pistola al compresor, ya que provoca caídas de presión.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV de México S.A de C.V.

PLANTA Calle 20 de Noviembre No. 396 Col. Santa María Aztahuacán. México, D.F. C.P. 09500 T. (55) 1546.6200
OFICINAS COMERCIALES Agricultura No. 49 Col. Escandón. México, D.F. C.P. 11800 (55) 5276.8660