



PINTU ELASTO

Línea: PINTURAS EXTERIORES.

Tipo de Producto: Pintura elastomera impermeable.

Revisión: Agosto/2011

Descripción: Recubrimiento líquido, base agua, elastomérico, elaborado resinas 100% acrílicas elastómeras, cargas minerales, pigmentos inorgánicos, conservadores y aditivos químicos no tóxicos que le dan alta protección y durabilidad a la pintura.

Propiedades: Gran resistencia a la intemperie, lluvia ácida, contaminación, rayos ultravioleta y condiciones salinas. Lavable, decorativa, elástica, impermeable y por el tipo de resinas acrílicas utilizadas en su fabricación de reticulado en masa durante el secado de la película se obtiene la propiedad de hidrorrepelencia y buena resistencia al ensuciamiento; de gran adherencia y fácil aplicación.

Características: 100% acrílica, flexible, impermeable y elástica. Rendimiento teórico de 45 a 55 m² por cubeta de 25.5 Kgs, a dos manos, sobre superficie lisa. (El rendimiento puede variar de acuerdo a la rugosidad del sustrato. Se diluye). Debe dejarse un espesor de película seca de al menos 200 micras para obtener sus propiedades impermeables (que se logra con el rendimiento descrito anteriormente); con un espesor menor no se garantiza la impermeabilidad. Este producto puede fabricarse con aditivo antihongos a solicitud del Cliente, con un costo adicional y sin afectar sus características originales. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

Usos: En fachadas y muros exteriores. Se aplica sobre sustratos de cemento, fibrocemento, mampostería, recubrimientos anteriores previamente preparados. Ideal para sustratos sometidos a cambios fuentes de temperatura o en zonas de playa de alta salinidad. Permite ocultar las pequeñas fisuras que puedan generar los asentamientos no estructurales de la edificación.

Beneficios: Resistencia a la intemperie, a la humedad y protege la edificación, previene la aparición de pequeñas fisuras no estructurales en la superficie.

Acabados: Semi satinado

Textura: La de la superficie en que se aplique.

Presentación:

Galón:	4.0 Lts.	4.8 Kgs.
Cubeta:	19.0 Lts.	24.0 Kgs.
Tambo	200.0 Lts.	240.0 Kgs.

Almacenamiento: 6 meses en empaque cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, y a una temperatura mínima de 5°C y máxima de 40°C. Evite el congelamiento.

Duración del Producto: 5 años, aunque su vida útil es superior a los 8 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de salitre, humedad u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

Secado:

Al Tacto:	1 hora.
Total:	72 horas

A una temperatura de 25°C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas.

Color: Blanco e igualaciones de acuerdo a requerimientos específicos.

Modo de Aplicación:

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar lisa y nivelada, libre de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente, libre de salitre, desconches y perfectamente detallada en resanes. Verificar que no existan filtraciones de humedad en el sustrato, de ser así, eliminar éstas, antes de iniciar la aplicación. Sobre panel de yeso o sustratos con alto contraste fundear con PINTU ELASTO o PINTUCOREV, mezclado con SOTTOFONDO^{MR} al tono o color de la pintura. Sobre pinturas vinílicas, se debe matar el brillo con lija # 200, retirar el polvo y sellar con SOTTOFONDO^{MR} 1000 o 3 X 1. Si la pintura vinílica presenta desprendimientos, retirar por completo. Tener especial cuidado en yesos pobres o mal consolidados, en este caso se deberá sellar con SOTTOFONDO^{MR} 1000, BIO FONDO, SOTTO SIL o SANI FONDO como indican sus Fichas Técnicas y verificar adherencia.

Aplicación de Selladores: Sellar la superficie con SOTTO ELASTO sin diluir. Una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato, para zonas lisas rodillo o brocha, para rugosas, aspersión o cepillo, para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Aplicación de Resanadores: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el resanador COVERPLAST^{MR}, que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, cubriendo imperfecciones. Para lograr que la superficie esté más lisa, con menor porosidad, se utilizará el reparador MAS COREV "G" XT y para resanar grietas o fisuras MAS ELASTO, detallando perfectamente para evitar marcas en el acabado final.

Aplicación de Producto: Aplicar 1° mano de la pintura con brocha, rodillo o aspersión airless (sin aire). La aplicación debe iniciarse de la mitad del muro hacia arriba, continuando hacia abajo, hasta el piso y hacia un lado; una vez que se avanza 1 o 2 m², uniformar la aplicación pasando suavemente el rodillo en forma vertical, procurando disminuir la huella del rodillo, dejar secar. Aplicar 2° mano de la misma forma que la primera. Aplicar cada mano uniformemente y sin extender demasiado para alcanzar el espesor recomendado.

Mantenimiento: Para limpiar pequeñas manchas, polvo o contaminantes leves, lavar con agua. Las propiedades de resistencia total se obtienen a los 30 días. Se recomienda la implementación de botaguas o goteros en muros o bajadas pluviales para disminuir el riesgo de ensuciamiento o mantenimiento.

Precauciones: No diluir, ni mezclar con otras pinturas. Preparar correctamente la superficie para evitar problemas de adherencia. Respetar los tiempos de almacenamiento y secado. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc., con agua limpia y jabón inmediatamente después de utilizarlos. No aplicar en días lluviosos.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV de México S.A de C.V.

PLANTA Calle 20 de Noviembre No. 396 Col. Santa Maria Aztahuacán. México, D.F. C.P. 09500 T. (55) 1546.6200
OFICINAS COMERCIALES Agricultura No. 49 Col. Escandón. México, D.F. C.P. 11800 (55) 5276.8660