



PINTUCOREV

Línea: PINTURAS ARQUITECTONICAS.

Tipo de Producto: Pintura a base de copolímeros acrílicos.

Revisión: Agosto/2011

Descripción: Pintura base agua, elaborada a base de copolímeros acrílicos, pigmentos inorgánicos, conservadores, cargas y aditivos químicos varios.

Propiedades: Buen poder cubriente, flexible, decorativa y resistente.

Características: Rendimiento teórico de 75 a 85 m² por cubeta, a dos manos. Diluirse con 2 a 3 litros de agua limpia por cubeta, máximo. En el caso de fondeo para recubrimiento, mezclar 6 Lts. de pintura con 1.3 Lts. de sellador previamente diluido. El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de sustrato, ya sea en rugosidad o contraste de color. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

Usos: Pintura decorativa de uso en interiores. Se aplica sobre superficies de cemento, concreto, aplanados, yeso, paneles de yeso y fibrocemento (previa preparación de superficie).

Beneficios: De bajo mantenimiento, económico, excelente tixotropía, buen rendimiento. Buena nivelación y blancura.

Acabado: Mate.

Texturas: Lisa.

Presentación:

Galón	4.0 Lts.	5.0 Kgs.
Cubeta	19.0 Lts.	24.5 Kgs.
Tambo	200.0 Lts.	250.0 Kgs.

Almacenamiento: 6 meses bajo techo y a una temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

Duración del Producto: 5 años, aunque su vida útil es superior.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto. COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

Secado:

Al tacto: 60 minutos
Total: 24 horas a 25° C y 50% de humedad relativa aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a la temperatura y humedad.

Colores: Carta de color Pinturas Permatone. Si usa coloración orgánica, recomendamos se haga en recintos donde el sol no le dé directamente.

Modo de Aplicación:

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación.

La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes.

Aplicación de Selladores: Sellar la superficie con SOTTOFONDO^{MR} 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO^{MR} 3 X 1 (mezclando 3 partes de agua por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato; para zonas lisas rodillo o brocha; para rugosas, aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Aplicación de Resanadores: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el resanador COVERPLAST^{MR} que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, así como la de cubrir imperfecciones de hasta 3mm. de espesor por capa. Para lograr que la superficie esté más lisa, con menor porosidad que un yeso. Utilizar el reparador COVERMIX, cuyo uso es limitado para interiores.

Aplicación de Producto: Una vez preparada la superficie, delimitar las áreas de aplicación y proteger las zonas perfectamente, iniciando la aplicación. Con Rodillo: 1° mano, cargar el rodillo introduciéndolo a la cubeta y escurrirlo. Iniciar la aplicación de la mitad del muro hacia arriba sin ejercer demasiada presión con el rodillo, continuar con esta secuencia hacia abajo y hacia un lado. Una vez que se avanza 1 o 2 M2, uniformar la aplicación pasando el rodillo en forma vertical, procurando disminuir la huella del rodillo. Dejar secar 6 a 8 horas. Realizar la misma operación para la segunda mano. Se obtiene mejor resultado si se usa rodillo de pelo mediano a corto.

Con Brocha: Realizar trazos largos, manteniendo la brocha sin despegar de la superficie y en un solo sentido, posteriormente en una segunda aplicación, realizar la instalación en el mismo sentido a la primera mano. Con Pistola (airless): Ideal para zonas rústicas y áreas muy grandes. Una vez diluido el material, verificar la presión de equipos, evitar cambios o variaciones de presión en la pistola, tratar de mantener un ángulo recto al muro y la misma velocidad, distancia y presión de gatillo. En una segunda mano, cruzar el sentido de aplicación para borrar sombras o manchas de la superficie. Es importante probar con el mínimo de dilución para evitar escurrimiento con este método de aplicación.

Mantenimiento: Para eliminar pequeñas manchas de polvo o suciedad, lavar con agua y detergente, utilizando un paño suave.

Precauciones: El producto no deberá mezclarse con ningún otro, excepto con agua en la proporción indicada, o con sellador SOTTOFONDO^{MR} 1000 o SOTTOFONDO^{MR} 3 X 1, diluidos previamente, cuando se trate de fondeo. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc., con agua limpia y jabón, inmediatamente después de utilizarlos. El producto adquiere su resistencia máxima después de 30 días.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.