



TILTEX ELASTO NG

Línea: PINTURAS EXTERIORES.

Tipo de Producto: Pintura texturizada a base de copolímero acrílico elastomérico.

Revisión: Agosto/2011

Descripción: Pintura elastomérica texturizada base agua, elaborada con resinas de copolímero acrílico, cargas minerales, pigmentos inorgánicos, orgánicos y aditivos químicos varios.

Propiedades: Buen poder cubriente, elástica, decorativa, resistente, resistencia al ensuciamiento mejorada.

Características: Por su elasticidad oculta fisuras no estructurales, bajo costo y muy fácil aplicación. Rendimiento teórico de 25 a 50 m² por cubeta. No requiere dilución. Es responsabilidad del usuario final calcular el rendimiento real en la obra para efecto de estimaciones.

Usos: Acabado decorativo para uso en exteriores. Se aplica sobre superficies lisas y niveladas de cemento, concreto, aplanados de yeso, paneles de fibrocemento. Es ideal para usarse en grandes extensiones, en fachadas, corredores, faldones de naves industriales.

Beneficios: Amplia gama de colores, flexible, repintable, con un nuevo color del mismo producto **TILTEX ELASTO**.

Acabado: Mate

Texturas: Texturado fino.

Presentación:

Galón	4.0 Lts.	4.4 Kgs.
Cubeta	19.0 Lts.	22.0 Kgs.
Tambo	200.0 Lts.	220.0 Kgs.

Almacenamiento: 6 meses en espacio cubierto con temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

Duración del Producto: 2 años, aunque su vida útil es mayor a 4 años. Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto. COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

Secado:

Al Tacto	60 minutos.
Total	48 horas.
Curado Total	30 días

Colores: De acuerdo a Carta de Colores COREV.

Modo de Aplicación:

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la revisión del área, para realizar una correcta preparación.

La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes.

Aplicación de Selladores: Sellar la superficie con SOTTO ELASTO (listo para uso). Se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato. Para zonas lisas, rodillo o brocha; para rugosas, aspersión o cepillo. Para áreas nuevas o muy porosas, se recomienda aplicar dos manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación. Sobre sustrato con alto contraste, se debe fundear con SOTTO PAINT

Aplicación de Resanadores: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el resanador COVERPLAST^{MR}, que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, así como la de cubrir imperfecciones de hasta 3 mm. de espesor por capa. Para lograr que la superficie esté más lisa, con menor porosidad, se usará el reparador MAS COREV "G" XT, en interiores puede usarse COVERMIX.

Aplicación de Producto: Una vez sellada y fondeada la superficie uniformemente, tipo 1^a mano de pintura, introducir el rodillo de felpa o pachón en el depósito y descargar sobre la superficie, iniciando de la parte alta del muro y bajar en trazos uniformes, el rodillo se desliza en un sentido y se cruza en sentido opuesto para dejar una capa uniforme, después de tener un área de aproximadamente 1 a 2 m² retexturar suavemente en un solo sentido para evitar la marca del rodillo.

Obtención de Acabado: Distribuir uniformemente la capa con el rodillo hasta obtener la saturación de la textura deseada.

Mantenimiento: En caso de manchado, lavar con agua jabonosa y cepillo. Si requiere repintado se puede hacer con **TILTEX ELASTO** del color requerido. La resistencia la obtiene después de 30 días.

Precuaciones: El producto no deberá mezclarse con ningún otro. No almacenar a temperaturas mayores a 40° C ni menores a 4° C. Para obtener una aplicación uniforme de color en texturas dispersas, es necesario fondear con un color similar al del producto, cuando se aplique sobre un color de mucho contraste. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc. con agua y jabón, inmediatamente después de utilizarlos.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.