

De la familia **PermaTone**

Preparación de la superficie:

Para obtener el mejor desempeño de las **Pinturas Permatone**, es importante realizar bien la preparación de la superficie. La superficie debe estar limpia, seca y sin imperfecciones. Sellar con **SOTTOFONDO 1000** ó **SOTTOFONDO 3x1®**, de acuerdo a su Ficha Técnica. Para reparar imperfecciones o desniveles aplicar **COVERPLAST** (que cubre hasta 3mm. de espesor por capa), o **MASCOREV G** para dejar superficies lisas. Fisuras y hoquedades resanarlas con **BIANCO**, según su Ficha Técnica.

Herramienta: Todas las **Pinturas Permatone** se pueden aplicar con brocha, rodillo o pistola de aspersión.

COLOR INN

Bajo olor, rápido secado, alto poder cubriente. Mate.

Pintura base agua para interiores, de bajo olor y secado rápido, gran poder cubriente, flexible y decorativa. Elaborada con copolímeros acrílicos sintéticos, cargas, pigmentos inorgánicos, orgánicos y aditivos.

Acabado: mate **Textura:** lisa **Dilución:** 2 a 3 lts de agua por cubeta (19 lts).

Aplicación:

Aplicar 1ª mano de **COLOR INN** con brocha, rodillo o pistola airless, uniformemente, en un solo sentido. Dejar secar 6 a 8 horas y aplicar la 2ª mano de **COLOR INN** de la misma forma.

Tiempo de secado: Al tacto: 60 minutos. Total: 24 horas.

Rendimiento: 85 a 95 m2/cubeta a dos manos.

Colores: Carta de Color Arcobaleno.

MILENIO

Alta blancura, alto poder cubriente, alto rendimiento. Semi-satinado.

Pintura base agua para interiores, de alta blancura, excelente nivelación, gran poder cubriente, flexible, decorativa y resistente. Elaborada con copolímeros acrílicos, cargas, pigmentos inorgánicos y aditivos.

Acabado: semi-satinado **Textura:** lisa

Dilución: 2 a 3 lts. de agua por cubeta (19 lts).

Aplicación:

Aplicar 1ª mano de **MILENIO** con brocha, rodillo o pistola airless, uniformemente, en un solo sentido. Dejar secar 6 a 8 horas y aplicar la 2ª mano de **MILENIO** de la misma forma.

Tiempo de secado: Al tacto: 60 minutos. Total: 24 horas.

Rendimiento: 90 a 95 m2/cubeta a dos manos.

Colores: Carta de Color Arcobaleno.

PINTUCOREV / PINTUCOREV S

Buen poder cubriente, fácil aplicación, buena resistencia. Mate y satinado (S).

Pintura base agua para interiores, de gran poder cubriente, flexible, decorativa y resistente. Elaborada con copolímeros acrílicos, cargas, pigmentos inorgánicos y aditivos.

Acabado: mate y satinado (S) **Textura:** lisa

Dilución: 2 a 3 lts de agua por cubeta (19 lts).

Aplicación:

Aplicar 1ª mano de **PINTUCOREV** o **PINTUCOREV S** con brocha, rodillo o pistola airless, uniformemente, en un solo sentido. Dejar secar 6 a 8 horas y aplicar la 2ª mano de **PINTUCOREV** o **PINTUCOREV S** de la misma forma.

Para trabajos de fondeo mezclar 6 lts. de pintura con 1,3 lts. de **SOTTOFONDO 1000** previamente diluido. El rendimiento variará de acuerdo al tipo de sustrato.

Tiempo de secado: Al tacto: 60 minutos. Total: 24 horas.

Rendimiento:

PINTUCOREV: 75 a 85 m2/cubeta a dos manos.

PINTUCOREV S: 90 a 95 m2/cubeta a dos manos.

Colores: Carta de Color Arcobaleno.

Pinturas Permatone

Las **Pinturas Permatone** de Corev presentan excelentes características que satisfacen todas las necesidades decorativas y de protección en sustratos interiores. La alta calidad y la especificidad de cada una, se unen a la amplia gama cromática disponible.

- COLOR INN
- MILENIO
- PINTUCOREV / PINTUCOREV S
- PINTUNOVA
- OLYMPIA
- PRINCESS



De la familia **PermaTone**

PINTUNOVA

Buena relación calidad - precio, excelente para fondeo. Mate.

Pintura base agua para interiores, para usarse como acabado final o como fondeo en interiores. Flexible, decorativa y resistente. Elaborada con copolímeros acrílicos, cargas, pigmentos inorgánicos y aditivos.

Acabado: mate **Textura:** lisa **Dilución:** 2 a 3 lts de agua por cubeta (19 lts).

Aplicación:

Aplicar 1ª mano de **PINTUNOVA** con brocha, rodillo o pistola airless, uniformemente, en un solo sentido. Dejar secar 6 a 8 horas y aplicar la 2ª mano de **PINTUNOVA** de la misma forma. Para trabajos de fondeo mezclar 6 lts. de pintura con 1,3 lts. de **SOTTOFONDO 1000** previamente diluido. El rendimiento variará de acuerdo al tipo de sustrato.

Tiempo de secado: Al tacto: 60 minutos. Total: 24 horas.

Rendimiento: 65 a 70 m2/cubeta a dos manos.

Colores: Carta de Color Arcobaleno.

OLYMPIA

Especial para paneles de yeso, excelente cubrimiento, alto rendimiento. Satinado.

Pintura base agua para interiores. Especialmente diseñada para superficies de paneles de yeso, yeso o aplanados. De bajo mantenimiento, excelente consistencia, gran blancura y alto rendimiento. Elaborada con copolímeros acrílicos, cargas, pigmentos inorgánicos y aditivos.

Acabado: satinado (en ángulo rasante) **Textura:** lisa

Dilución: de 1.8 a 2.6 lts. de agua por cubeta (19 lts).

Aplicación:

Para aplicación sobre panel de yeso: realizar fondeo, que funciona como sellado y 1ª mano, mezclando 1 lt. de **OLYMPIA** con 1 lt. de **SOTTOFONDO® 1000** y 1 lt. de agua. Después de 6-8 horas aplicar una mano de **OLYMPIA**, diluido según su Ficha Técnica.

Tiempo de secado: Al tacto: 60 minutos. Total: 24 horas.

Rendimiento: 95 a 100 m2/cubeta a dos manos.

Colores: Selección de Colores Arcobaleno.

Herramienta: Brocha pelo corto, rodillo o pistola airless.

PRINCESS

Económica, ideal para mantenimiento e interés social. Mate.

Pintura base agua para interiores, económica. Para obras de interés social y mantenimiento, así como para decoraciones temporales. Elaborada con copolímeros acrílicos, cargas, pigmentos inorgánicos y aditivos.

Acabado: mate **Textura:** lisa

Dilución: 2 a 3 lts. de agua por cubeta (19 lts).

Aplicación:

Aplicar 1ª mano de **PRINCESS** con brocha, rodillo o pistola airless, uniformemente, en un solo sentido. Dejar secar 6 a 8 horas y aplicar la 2ª mano de **PRINCESS** de la misma forma.

Tiempo de secado: Al tacto: 1 a 1.5 horas. Total: 24 horas.

Rendimiento: 60 a 65 m2/cubeta a dos manos.

Colores: Blanco


COREV
www.corev.com.mx T. 5276.8660