

De la familia  **exteriores**

Preparación de la superficie:

Para obtener un mejor desempeño de las **Pinturas Exteriores**, es importante realizar bien la preparación de la superficie. La superficie debe estar limpia y seca. Sellar con **SOTTOFONDO 1000** ó **SOTTOFONDO 3x1®**, de acuerdo a su Ficha Técnica. Para reparar imperfecciones o desniveles aplicar **COVERPLAST** (que cubre hasta 3mm. de espesor por capa), o **MASCOREV G XT** para dejar superficies lisas. Fisuras y oquedades resanarlas con **BIANCO** o **BIANCO ELASTO**, según su Ficha Técnica.

Herramienta

Todas las Pinturas Exteriores se aplican con brocha, rodillo o equipo de aspersión.

PINTURAS TRADICIONALES

COREVPROOF

Gran durabilidad, alta lavabilidad. **Satinada.**

Pintura acrílica estirenada satinada, base agua. Película plástica de excelente estabilidad, lavabilidad y durabilidad. Elaborada con copolímeros acrílicos, cargas minerales, pigmentos inorgánicos, orgánicos y aditivos.

Acabado: satinado

Textura: lisa

Dilución: 2 lts de agua por cubeta (19 lts).

Aplicación:

Aplicar 1ª mano de **COREVPROOF** con brocha, rodillo o pistola airless, uniformemente, en un solo sentido. Dejar secar 6 a 8 horas y aplicar la 2ª mano de **COREVPROOF** de la misma forma.

Tiempo de secado: Al tacto: 30 a 45 minutos. Total: 24 horas.

Rendimiento: 70 a 80 m2/cubeta a dos manos.

Colores: Carta de Color Arcobaleno.

PINTUCOREV PLUS

Buen poder cubriente, buena lavabilidad, buena resistencia. **Semi-satinado.**

Pintura base agua, de gran poder cubriente, flexible, decorativa, resistente y lavable. Elaborada con resinas vinil-acrílicas de nueva tecnología, cargas minerales, pigmentos inorgánicos, orgánicos y aditivos.

Acabado: semi-satinado

Textura: lisa

Dilución: 2 a 3 lts de agua por cubeta (19 lts).

Aplicación:

Aplicar 1ª mano de **PINTUCOREV PLUS** con brocha, rodillo o pistola airless, uniformemente, en un solo sentido. Dejar secar 6 a 8 horas y aplicar la 2ª mano de **PINTUCOREV PLUS** de la misma forma.

Tiempo de secado: Al tacto: 60 minutos. Total: 24 horas.

Rendimiento: 80 a 90 m2/cubeta a dos manos.

Colores: Carta de Color Arcobaleno.

SUPER PAINT **Económica, buen poder cubriente. Mate.**

Pintura base agua para exteriores no salinos, de buen poder cubriente, flexible, decorativa y económica. Elaborada con copolímeros acrílicos, cargas, pigmentos inorgánicos y aditivos.

Acabado: mate

Textura: lisa

Dilución: de 1.9 a 2.9 lts de agua por cubeta (19 lts).

Aplicación:

Aplicar 1ª mano de **SUPER PAINT** con brocha, rodillo o pistola airless, uniformemente, en un solo sentido. Dejar secar 6 a 8 horas y aplicar la 2ª mano de **SUPER PAINT** de la misma forma.

Tiempo de secado: Al tacto: 60 minutos. Total: 24 horas.

Rendimiento: 80 a 90 m2/cubeta a dos manos.

Colores: Carta de Color Arcobaleno.

Pinturas Exteriores

Las **Pinturas Exteriores** de Corev presentan excelentes características que satisfacen todas las necesidades decorativas y de protección en fachadas y muros exteriores. La especificidad de cada una, alta calidad y amplia gama cromática se plasman en:

Pinturas Tradicionales

- COREVPROOF
- PINTUCOREV PLUS
- SUPER PAINT

Especialidades

- PINTUBELLE
- PINTUPLAST
- TILTEX ELASTO



ESPECIALIDADES

PINTUBELLE

Elastomérica, excelente elasticidad, gran impermeabilidad, alta resistencia. **Semi-satinado.**

Pintura base agua, 100% acrílica, flexible, impermeable y elástica. De gran resistencia a la intemperie y a cambios bruscos de temperatura que provocan fuertes movimientos de dilatación-contracción en los sustratos.

Recubrimiento líquido base agua elaborado con resinas 100% acrílicas elastómeras, cargas minerales, pigmentos inorgánicos, orgánicos y aditivos.

Acabado: semi-satinado **Textura:** lisa **Dilución:** no se diluye

Aplicación: Aplicar 1ª mano de **PINTUBELLE** con brocha, rodillo o pistola airless, uniformemente, en un solo sentido. Dejar secar 4 a 6 horas y aplicar otras 2 manos de **PINTUBELLE** de la misma forma, dejando secar de 4 a 6 horas entre 2ª y 3ª mano.

Tiempo de secado: Al tacto: 1 hora. Total: 72 horas.

Rendimiento: 45 a 55 m2/cubeta a tres manos, para un espesor de 200 micras de película seca y obtener sus propiedades impermeables.

Colores: Carta de Color Arcobaleno.

PINTUPLAST **Alta resistencia, excelente lavabilidad, finamente texturizada. Mate.**

Pintura base agua, con textura semi-rugosa, de excelente resistencia a la intemperie, lavabilidad y abrasión. Elaborada con copolímeros acrílicos, cargas minerales de cuarzo, pigmentos inorgánicos, orgánicos y aditivos.

Acabado: mate **Textura:** áspera, semi-rugosa

Dilución: 2 a 3 lts de agua por cubeta (19 lts).

Aplicación: Aplicar 1ª mano de **PINTUPLAST** con brocha, rodillo o pistola airless, uniformemente, en un solo sentido. Dejar secar 6 a 8 horas y aplicar la 2ª mano de **PINTUPLAST** de la misma forma.

Tiempo de secado: Al tacto: 1 hora. Total: 24 horas.

Rendimiento: 80 a 90 m2/cubeta a dos manos.

Colores: Carta de Color Arcobaleno.

TILTEX ELASTO **Elastomérico texturizado, fácil aplicación, alta resistencia. Mate.**

Pintura base agua, texturizable, de gran poder cubriente, elástica, decorativa, resistente y permeable al vapor de agua. Elaborada con copolímeros acrílicos, cargas minerales, pigmentos inorgánicos, orgánicos y aditivos.

Acabado: mate **Textura:** texturizado fino **Dilución:** no se diluye

Aplicación: Aplicar **TILTEX ELASTO** con rodillo de felpa deslizando en un solo sentido y cruzando en sentido opuesto. Enseguida retexturar suavemente en un solo sentido para evitar marcas del rodillo, distribuyendo uniformemente hasta obtener la textura deseada.

Tiempo de secado: Al tacto: 1 hora. Total: 24 horas.

Rendimiento*:

Textura dispersa: 50 m2/cubeta

Textura media saturada: 32 m2/cubeta

Textura saturada: 25 m2/cubeta

* Se requiere fondeo para obtener un mejor poder cubriente.

Colores: Carta de Color Arcobaleno.

Herramienta: Rodillo de felpa



COREV

www.corev.com.mx T. 5276.8660